



Versenkter Luftschleier für kleinere Eingänge

- Unsichtbar und kompakt
- Intelligente Steuerung
- Hohe Leistung
- Empfohlene Installationshöhe 2,5 m

Technische Daten

Installation		
Art der Installation	Horizontal	
Empfohlene Installationshöhe	2.5	m
Nenndaten		
Heizung	Keine Heizung	
Gehäusefarbe	Verkehrsweiß	
Gehäusefarbe, RAL	RAL 9016	
Farbe Ausblasgitter	Telegrau 2	
Farbe Ausblasgitter, RAL	RAL 7046	
Schutzart	IP20	
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft)	-20 bis 30	°C
Abmessungen und Gewichte		
Länge	1552	mm
Höhe	198	mm
Tiefe	432	mm
Gewicht	25	kg
Volumenstrom		
Volumenstrom	950	m³/h
Schalldaten		
Schalldruck (LpA)	50	dB(A)
Bedingungen Schalldruck	Bedingungen: Abstand zum Gerät: 5 Meter. Richtungsfaktor: 2. Entsprechende Absorptionsfläche: 200 m².	
Schallleistung (LWA)	66	dB(A)
Bedingungen Schallpegel	Messungen gemäß ISO 27327-2: 2014, Installationstyp E.	
Spannung Motoren		
Steuerung/Motorversorgung	230	V
Phasen, Motor	1~	
Steuerung/Motorstrom	0.6	A
Leistungsaufnahme (P1), Motor	120	W
max. Ventilator Drehzahl	1130	rpm
Parameter		
Luftvolumenstrom	1.750 m³/h	

Zubehör

PA34CB15 Deckenhalterung (18059)	PA34TR15 Gewindestange (18056)
PA34VD15 Vibrationsdämpfer (18065)	SIREACY Steuergerät (33488)
SIREB1XAW Ext. PC Board (74062)	SIREBN Basic kit (33481)
SIReCC603 Modularkabel RJ12 (17542)	SIReCC605 Modularkabel RJ12 (17543)
SIReCC610 Modularkabel RJ12 (17544)	SIReCC615 Modularkabel RJ12 (17545)
SIRECC640 40m RJ12 on. cable (17773)	

Dokumente

3D MODEL (TURNTOL) AR200.TNT
CAD DRAWINGS (DWG) AR215E SIMPLE.DWG
Declaration of Conformity AR200
Handbuch AR200
Katalogseiten AR200
Manual SIREB1X
SCHALTBILD AR200.PDF
Steuersystem SIRE
UKCA Declaration AR200