

Datenblatt

RELAX GLASS IRB IP65 (1200 W)



Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Kabel	Strom- anschluss	Montage
BRELG1200C-3W	1,2 kW	<u>Gehäuse:</u> Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Weiß	4260409695030	65	58,5 x 17 x 8	3600	1,80m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	Wand und Decke
BRELG1200C-3	1,2 kW	<u>Gehäuse:</u> Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Schwarz	4260409696624	65	58,5 x 17 x 8	3600	1,80m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	Wand und Decke

RELAX GLASS IRB IP65 mit Fernbedienung



Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Kabel	Strom- anschluss	Montage
BRELG1200CR-3W	1,2 kW	<u>Gehäuse:</u> Korrosionsbestän- diges, eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Weiß	4260409695054	65	58,5 x 17 x 8	3600	1,80m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	Wand und Decke
BRELG1200CR-3	1,2 kW	<u>Gehäuse:</u> Korrosionsbestän- diges, eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	<u>Gehäuse:</u> Silber <u>Front:</u> Schwarz	4260409696631	65	58,5 x 17 x 8	3600	1,80m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	Wand und Decke
Fernbedienung										
BRELGR (für 1200 W Strahler)		ABS Acrylnitril- Butadien-Styrol	Schwarz	4260409695511		4,5 x 12,5	50			