

# Datenblatt

## RELAX GLASS IRA IP65



Artikelnr.	Watt	Material/ Temperaturen	Farbe	EAN	IP	Maße BxHxT in cm	Gewicht in gr	Aus- stattung	Kabel Stromanschluss	Montage										
<b>Ohne Dimmer und Fernbedienung</b>																				
BRELG1500-3	1500 Watt	<u>Gehäuse:</u> Eloxiertes Aluminium <u>Front:</u> SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	<u>Gehäuse:Silber</u> <u>Front: Schwarz</u>	4260409695382	65	90 x 17 x 8	5100	AN/AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	Wand und Decke										
BRELG1500-3W			<u>Gehäuse:Silber</u> <u>Front: Weiß</u>	4260409695856																
BRELG1500-1			<u>Gehäuse:Schwarz</u> <u>Front: Schwarz</u>	4260409695764																
BRELG1800-3	1800 Watt	<b>Maximale Temperaturen der Bauteile:</b> Heizröhre: 800°C <u>Gehäuse:</u> Deckeninstallation: 135°C, Wandmontage: 120°C Glasabdeckung: 450°C	<u>Gehäuse:Silber</u> <u>Front: Schwarz</u>	4260409695375						65	90 x 17 x 8	5100	AN/AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	Wand und Decke					
BRELG1800-3W			<u>Gehäuse:Silber</u> <u>Front: Weiß</u>	4260409695863																
BRELG1800-1			<u>Gehäuse:Schwarz</u> <u>Front: Schwarz</u>	4260409695771																
BRELG2200-3	2200 Watt	Deckeninstallation: 135°C, Wandmontage: 120°C Glasabdeckung: 450°C	<u>Gehäuse:Silber</u> <u>Front: Schwarz</u>	4260409695368											65	90 x 17 x 8	5100	AN/AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz	Wand und Decke
BRELG2200-3W			<u>Gehäuse:Silber</u> <u>Front: Weiß</u>	4260409695870																
BRELG2200-1			<u>Gehäuse:Schwarz</u> <u>Front: Schwarz</u>	4260409695788																
BRELG2200-3	2200 Watt	Deckeninstallation: 135°C, Wandmontage: 120°C Glasabdeckung: 450°C	<u>Gehäuse:Silber</u> <u>Front: Schwarz</u>	4260409695368	65	90 x 17 x 8	5100	AN/AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker L/N/PE, 230- 240V~ 50Hz											Wand und Decke
BRELG2200-3W			<u>Gehäuse:Silber</u> <u>Front: Weiß</u>	4260409695870																
BRELG2200-1			<u>Gehäuse:Schwarz</u> <u>Front: Schwarz</u>	4260409695788																

Artikelnr.	Watt	Material/ Temperaturen	Farbe	EAN	IP	Maße BxHxT in cm	Gewicht in gr	Aus- stattung	Kabel Stromanschluss	Montage
<b>Mit Dimmer und Fernbedienung</b>										
BRELG1500RD-3	1500 Watt	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695443	65	90 x 17 x 8	5100	Mit integriertem Dimmer(33/66/100%) und Fernbedienung, EIN/AUS Schalter, Timer mit Standby- Modus nach einer, zwei oder drei Stunden.	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	Wand und Decke
BRELG1500RD-3W			Gehäuse: Silber Front: Weiß	4260409695818						
BRELG1500RD-1			Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695450						
BRELG1800RD-3	1800 Watt	<b>Maximale Temperaturen der Bauteile:</b> Heizröhre: 800°C Gehäuse: Deckeninstallation: 135°C, Wandmontage: 120°C Glasabdeckung: 450°C	Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695429						
BRELG1800RD-3W			Gehäuse: Silber Front: Weiß	4260409695825						
BRELG1800RD-1			Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695436						
BRELG2200RD-3	2200 Watt		Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695405						
BRELG2200RD-3W			Gehäuse: Silber Front: Weiß	4260409695832						
BRELG2200RD-1			Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695412						
Fernbedienung BRELG RD (für 1500-2200 W Strahler)		ABS Acrylnitril- Butadien-Styrol	Schwarz	4260409695404		4,5 x 12,5	50	Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & Dimmer- funktion 3-stufig (33/66/100%)		