



Beschreibung

Diskreter Infrarotstrahler mit sanfter Wärme

Infracalm bietet das ganze Jahr über Komfort auf geschützten Terrassen, Balkone und in Open-Air-Restaurants. Der Wärmestrahler ist kein Hell-Strahler; er zeigt lediglich eine leichte rötliche Verfärbung und ist somit die perfekte Wahl, wenn Sie eine diskrete Lösung suchen. Infracalm eignet sich auch als eine vorübergehende Heizung, z. B. von nur sporadisch genutzten von Gebäuden, oder als Punktheizung.

- Max. Gerätetemperatur 750 °C
- Elektrischer Heizstab aus Edelstahl und Reflektoren aus poliertem Hochglanzaluminium mit maximalem Korrosionswiderstand.
- Empfohlene Installationshöhe 2 - 2,5 m

Technische Daten

| Installation | |
|--|---------------|
| max. Montagehöhe | 2.500 mm |
| Nenndaten | |
| Gehäusefarbe | Grau Alu-Zink |
| Gehäusefarbe, RAL | RAL 7046 |
| Schutzart | IP24 |
| Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft) | -20 bis 30 °C |
| Abmessungen und Gewichte | |
| Breite | 1.251 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| elektrische Erwärmung | |
| Leistungsaufnahme, Heizung | 1 kW |
| Stromaufnahme Elektroheizung | 4,3 A |
| Spannung Heizung | 230 V |
| Phase(n) | 1~+PE |
| Max. Bauteiltemperatur | 750 °C |