

Oberflächenberechnung

Bei der Berechnung der Bestellmengen beachten Sie bitte, dass sich bei Strukturputzen die Oberfläche vergrößert und daher ein Oberflächenfaktor Verwendung findet. Den für Sie richtigen Multiplikator finden Sie nachfolgend.

KlimaTec Fassadenfarbe (Exterieur)

Multiplikator Realberechnung

Glattputz, gestrichen 1,00

Glattputz, ungestrichen 1,16

schwach strukturierter Putz 1,25

Kratz-/Reibputz 2mm, gestrichen 1,25

Kratz-/Reibputz 2mm, ungestrichen 1,33

Reibputz 3 mm, gestrichen 1,33

Reibputz 3 mm, ungestrichen 1,67

Kratzputz 5 mm, gestrichen 1,67

Kratzputz 5 mm, ungestrichen 2,00

Münchner Rauputz, gestrichen 2,00

Münchner Rauputz, ungestrichen 2,50

Berechnung:

Oberfläche in m² x Multiplikator = Realfläche in m² : 3 = Farbmenge in Liter

KlimaTec INNENFARBE (Interieur)

Multiplikator Realberechnung

Glattputz, ungestrichen 1,16

Glattputz, gestrichen 1,00

Raufasertapete, ungestrichen 1,50

Raufasertapete, gestrichen 1,25

Bei bereits weiß vorgestrichenen Flächen reicht häufig ein einmaliger Anstrich mit **KlimaTec INNENFARBE**.

Bei ungestrichenen Flächen erfolgt ein zweimaliger Anstrich mit **KlimaTec INNENFARBE**.

Alternativ: Einmaliger Anstrich mit **KlimaTec INNENFARBE** und zuvor ein pigmentierter Voranstrich mit **KlimaTec PIGFIX**.

Berechnung mit Untergrund gestrichen:

Oberfläche in m² x Multiplikator = Realfläche in m² : 5 = Farbmenge in Liter

Berechnung mit Untergrund ungestrichen:

Oberfläche in m² x Multiplikator = Realfläche in m² : 3 = Farbmenge in Liter