

## Leistungsmerkmale:

Oberfläche: ESG Sicherheitsglas

Rückwanne: Stahlblech pulverbeschichtet

Anwendungsbereich: Direktheizung
Oberflächentemperatur: ca. 90°C bis 100°C
Spannung: 220-240 VAC 50Hz

Farbe: bedruckt auf der Glasvorderseite mit Alurahmen

Schutzart: IP 54 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz: 1-3 Stück je nach Größe

Aufbauhöhe: 44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten)

## Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
BH-250	60 x 30 cm	250* +/- 8%	4,1 kg
BH-350	90 x 30 cm	350* +/- 8%	6,2 kg
BH-420	60 x 60 cm	420* +/- 8%	8,0 kg
BH-540	80 x 60 cm	540* +/- 8%	10,1 kg
BH-750	90 x 70 cm	750* +/- 8%	13,0 kg
BH-820	170 x 40 cm	820* +/- 8%	14,1 kg
BH-900	100 x 80 cm	900* +/- 8%	16,3 kg
BH-930	130 x 60 cm	930* +/- 8%	15,9 kg
BH-1150	120 x 80 cm	1150* +/- 8%	20,0 kg
BH-1250	160 x 60 cm	1250* +/- 8%	22,1 kg

Karton aus 100% recyclebarem Material

Installation: Wandmontage

Verpackung:

Wärmeregelung: Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat

(nicht im Lieferumfang enthalten)











\*Nennleistung bei 230 Volt