

Rasterdeckenheizung - Datenblatt

Leistungsmerkmale:

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet

Anwendungsbereich: Direktheizung Oberflächentemperatur: ca. 90°C bis 100°C Spannung: 220-240 VAC 50Hz Farbe: RAL 9016 (weiß) Schutzart: IP 20 / Schutzklasse 1

Temperaturschutz: 1Stück

Größen und Leistungen:

Gewicht Bezeichnung Abmessung Watt RD-420-A 59,5 x 59,5 cm 420* +/- 8% 2,2 kg RD-420-B 420* +/- 8% 61,5 x 61,5 cm 2,2 kg

*Nennleistung bei 230 Volt





Verpackung: Karton aus 100% recyclebarem Material

Installation: Rasterdecke

Wärmeregelung: Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat

(nicht im Lieferumfang enthalten)





Ihr Partner:

Infrarotheizungen Süd | Inhaber.: Gert Lutsch IM HOUSE OF ENERGY Bavariaring 14 | D - 87600 Kaufbeuren

Telefon: 0049(0)8341 - 95 466 20 | Fax: 0049(0)8341 - 95 466 19 E-Mail: info@infrarotheizung-kaufen.de | Webseite: www.infrarotheizung-kaufen.de